

CE-6000 기술 사양서

1. 장비 모델

자재 코드	CE-6001n-3000V200A
-------	--------------------

2. 채널 정보

1. 채널 수	각 랙당	1
2. 메인 채널	채널 특	CC-CV 정전류원 및 정전압원, 이중 폐회로 구조 채용
	채널 제	독립 제어
	채널 병	최대 4 개 채널 병렬 지원

3. 입력 사양

1. 입력 전원	AC380V $\pm$ 10% 50/60 $\pm$ 5Hz
2. 역률	$\geq$ 99%(정격 부하)
3. THDi	$\leq$ 5%(정격 부하)
4. 입력 임피던스	$\geq$ 1M Ω
5. 입력 전력	652.2KW
6. 입력 전류	990.9A/위상당
7. 전체 효율(Max)	96%
8. 소음	$\leq$ 75dB
9. 전압/전류 검출 샘플	4 선식 연결 (충방전 동일 포트)
10. 전력 제어 모듈 타	MOSFET
11. 입력 전원 배선 방	오상 3 선식
12. 보호 기능	과전압 보호, 고립 보호, 과도한 주파수 및 과도한 전압 보호, 상실 보호 등

4. 기능 및 성능 사양

1. 전압	채널별	충전:0V ~ 3000V
	측정범	방전:100V ~ 3000V
	최저 방	100V
	정확도	$\pm$ 0.02% of FS
	분해능	24bit
2. 전류	채널별	1A ~ 200A
	측정범	$\pm$ 0.02% of FS
	정확도	$\pm$ 0.05% of FS
	분해능	24bit
3. 전력	단일 채	600KW

	전체 출	600KW
4、시간	전류 응	$\leq 10\text{ms}$
	전류 변	$\leq 20\text{ms}$
	최소 스	0.1s
5、충방전 모드	충 방 전 모드	정전류 충방전, 정전압 충방전, 정전류-정전압 충방전, 정전력 충방전, 정전력-정전압 충방전, 정전압-정저항 방전, 정저항 방전, 전압
		저항 방전, 전압 경사, 전류 경사
	종지 조	전압, 전류, 상대 시간, 용량, $-\Delta V$
6、동작 시뮬레이션스텝	충전 모	전류, 전력
	방전 모	전류, 전력
	전환	충방전 연속 전환 지원
	종지 조	시간, 행 번호
	데이터	최대 100 만 행 동작 시뮬레이션 지원
7、펄스 스텝	충전 모	전류, 전력
	방전 모	전류, 전력
	최소 펄스	100ms
	펄스 개	단일 펄스 스텝에서 32 개 서로 다른 펄스 지원
	충방전	하나의 펄스 스텝으로 충전에서 방전으로의 연속 전환 가능
	종지 조	전압, 상대 시간
8、DCIR 직류 내저항 테스트		사용자 정의 점 설정을 통한 DCIR 계산 지원
9、안전 보호	소프트웨어 보호	정전 데이터 보호
		오프라인 테스트 기능 지원
		안전 보호 조건 설정 가능 (설정 매개변수: 전압 하한, 전압 상한, 전류 하한, 전류 상한, 지연 시간)
	하드웨어 보호	역점속보호,과전압 보호, 과전류 보호, 과온도 보호 등
5. 데이터 관리 및 분석		
1、스텝 설정 방식		표 편집
2、데이터 기록	기록 조건	최소 시간 간격:10ms(접근 보조 채널은 100ms)
		최소 전압 간격: 6V
		최소 전류 간격: 0.4A

	기록 빈도	100Hz(접근 보조 채널은 100Hz)
3. 데이터베이스		MySQL 데이터베이스 사용, 테스트 데이터중집중 관리
4. 데이터 출력 방식		Excel, Txt
5. 곡선 타입		사용자 정의 그래프 작성 가능, 4 개 Y 축
6. 바코드 스캔		바코드 스캔 기능 지원 (배터리 바코드 통해), 히스토리 데이터 관리
6. 통신 방식		
1. 상위 컴퓨터 통신 방식		TCP/IP 프로토콜 기반
2. 통신 인터페이스		이더넷 (Ethernet)
3. 하위 컴퓨터 통신 보율		1M 대역폭
4. 상위 컴퓨터 통신 보율		10M ~ 100M 자동 조절
5. 네트워크 구성 방식		스위치 및 라우터를 통한 LAN 구성
6. 통신 확장 (옵션)		CAN, RS485 통신 및 BMS 통신 지원, DBC 구성 기능 포함
7. 환경 요구사항 및 치수/중량		
1. 작동 온도		-10°C ~ 40°C(25±10°C 범위 내에서 측정 정확도 보장: 정확도 드리
2. 보관 온도		-20°C ~ 50°C
3. 작동 환경 상대 습도		≤70% RH(결수 없음)
4. 보관 환경 상대 습도		≤80% RH(결수 없음)
5. 장비 치수 W*D*H		900*1000*1850mm
6. 중량		600Kg
7. 장비 외관 (참고용)		
8. AUX 보조 테스트 시스템 (외부 확장 옵션)		

1、온도 보조 채널	온도 범위	T 热电偶: -70℃ ~ 260℃
	온도 정확도	±1℃ (선 길이 2m 이내)
	온도 분해능	0.1℃
2、전압 보조 채널	전압 범위	0V ~ 5V
	전압 정확도	±0.05% of FS
	전압 분해능	0.1mV
3、AUX 개요	주요 용도는 배터리 테스트 과정에서 표면 및 극귀 온도의 모니터링입니다. 테스트 정밀도가 높으며, 테스트 데이터는 주 전압 및 전류 데이터와 연동된다. 동시에 측정된 온도는 공정 단계의 제어 조건 및 보호 조건으로 사용될 수 있다.	